



Polipasto Manual / Manual Chain Hoist



Características

- » Diseño de fácil mantenimiento. El freno y la transmisión son de fácil acceso.
- » La transmisión está soportada por rodamientos.
- » La doble carcasa proporciona protección contra polvo y agua.
- » 3, 6 y 10 metros de altura de elevación son artículos de stock estándar, otras alturas de elevación a petición.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

Features

- » Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
- » The transmission is supported by bearings.
- » Double casing provides protection against dust and water.
- » 3, 6 and 10 meter hoisting height are standard stock items. Other hoisting heights upon request.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.

Especificaciones / Specifications									
Código de artículo	Capacidad	Cadena de carga	No. de ramales	Carga de prueba	Esfuerzo para carga máxima	Cadena manual para elevación de 1 m	Peso neto	Peso extra	
Article code	Capacity	Load chain	Chains falls	Test load	Effort for max load	Hand chain for 1m lift	Net weight	Extra weight	
	ton	Øxmm		kN	N	m	kg *	kg/m **	
DC.0.08100250	0.25	4 x 12	1	3.7	190	30	3.1	1.2	
DC.0.08100500	0.5	6 x 18	1	6.3	200	34	4.1	1.7	
DC.0.08101000	1	6 x 18	1	12.5	304	42	6.2	1.7	
DC.0.08101500	1.5	8 x 24	1	18.7	343	56	10.1	2.4	
DC.0.08102000	2	8 x 24	1	25.0	410	73	10.4	2.4	
DC.0.08103000	3	8 x 24	2	37.5	343	112	13.6	3.9	
DC.0.08105000	5	10 x 30	2	63.0	414	164	21.9	5.5	
DC.0.08110000	10	10 x 30	4	125.0	423	327	48.5	10.1	
DC.0.08120000	20	10 x 30	8	250.0	435x2	327x2	104.4	19.4	
DC.0.08130000	30	10 x 30	12	573.0	435x2	-	138.3	28.6	
DC.0.08150000	50	10 x 30	22	625.0	435x2	-	940.1	51.7	

* sin carga ni cadena manual / without load- and handchain ** por metro de altura de elevación para carga y cadena manual / per meter hoisting height for load- and handchain

Especificaciones / Specifications	
Ganchos / Hooks	Ganchos de acero forjado con pestillo fundido / Drop-forged steel hooks with cast latch
Cadena de carga / Load chain	Cadena de carga galvanizada según EN 818-7-T / Galvanized load chain according to EN 818-7-T
Cadena manual / Hand chain	Cadena de carga galvanizada / Galvanized hand chain
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	-10°C - +60°C
ATEX zona / ATEX zone	Inadecuado / not suitable
Tipo de carga / Load type	Bienes, no se pueden utilizar para levantar personas / Goods, may not be used to lift people

Proteccion / Protection	
Protección de sobrecarga / Overload protection	Sin protección de sobrecarga / No overload protection
Freno / Brake	Freno de carga de seguridad automático con discos gemelos de fricción y trinquetes / Automatic safety load brake with twin friction discs and pawls